

Steuerbare PTZ Kamera mit Full HD Auflösung

für Videokonferenzen, Live Streaming und Videoüberwachung




Full HD Videobild Auflösung

Die moderne und hochwertige Optik ermöglicht Ihnen Videokonferenzen mit einem kristallklaren und lebensechten Videobild.



Bildverbesserung (Wide Dynamic Range)

Mit einer fortgeschrittener Bild Technologie wird ein Bildrauschen reduziert. Als Ergebnis entsteht ein ausgeglichenes und klares Videobild.




Abrufbare Kamera Positionen

Mit definierbaren Kamera Positionen als Voreinstellungen sorgen Sie für eine reibungslose Konferenz, in dem die Kamera jede Person am Konferenztisch automatisch als gespeicherte Position per Tastendruck ansteuert. Entweder über die mitgelieferte Fernbedienung, per App, über ein Tablet oder einer Mediensteuerung.



Kamera Steuerung

Eine hohe Flexibilität durch gleich mehrere Kamerasteuerung Möglichkeiten, durch Funk-Fernbedienung, Desktop-App und entfernte Kamera Steuerung (FECC) über Sony Visca™ Protokoll via USB und RS232.




Kamera Anschlüsse

Über den vorhandenen USB Anschluß wird die Kamera an einen Rechner angeschlossen. Über RS232 Buchse die PTZ Steuerung.




10x optischer Zoom + 10x digitaler Zoom

Der 10-fache optische Zoom bringt den Sprecher im Videobild auf nächste Nähe. In Konferenzräumen ist ein Zoom mit verlustfreier Bildqualität entscheidend. Zeigen Sie während der Konferenz auch mittels dem Zoom kleinste Details von Objekten.




Perfekte Belichtung

Im Falle einer ungünstigen Raumbelichtung, läßt sich die Belichtung der Kamera in Bezug auf die Helligkeit, Hintergrundbeleuchtung einfach über die Fernbedienung oder der Desktop Browser App optimieren.



Dynamische Kamera Start Position

Diese Funktion ermöglicht das Voreinstellen einer von Ihnen gewünschten Startposition. Nach dem Einschalten fährt die Kamera die von Ihnen vordefinierte Position von selbst an. Sie müssen keine Taste drücken.



Plug & Play

Die Kamera einfach anschließen und die Verbindung wird ohne Installation eines speziellen Treibers automatisch hergestellt. In Ihrer Videokonferenz App wählen Sie die Kamera als Videoquelle aus.



Funk Fernbedienung

Steuern Sie die Kamera aus jeder Handbewegung und Richtung heraus. Es ist nicht nötig die Fernbedienung in Richtung der Kamera zu halten.



3 Jahre Garantie

Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt, zum Schutz unserer Umwelt und Ihrer Investitionen. Überzeugende 3 Jahre Garantie aufgrund bestmöglicher Qualität.



Datenblatt

Konferenzraum Kamera mit Full HD Auflösung

- 1080p Full HD @30 fps über USB
- 10-faches optisches Zoom Objektiv 62.5° FOV
- verlustfreier optischer Zoom
- optional 10-facher digitaler Zoom
- Zoom Rooms Touch Controller wird unterstützt
- WDR, 3D verbesserte Bildverarbeitung Technologie
- Sony VISCA™ Protocol über USB / RS-232
- serielle Steuerung RS-232 z.B. über Mediensteuerung
- Tag/Nacht Umschaltung für Videoüberwachung
- Kensington Lock Befestigung möglich

Anschlüsse

- DC 12V / 2.0 A
- Strombuchse: HEC3800
- RS232 In, VISCA™ Steuerung
- Buchse USB 2.0

Motorisiertes Schwenken und Neigen

- Schwenken: $\pm 150^\circ$ links / rechts
- Neigen: 90° (hoch) -30° (herunter)
- Motorantrieb: schwenken - 0 - $120^\circ/s$, neigen - 0 - $80^\circ/s$
- 10 Kamera Voreinstellungen über Funk Fernbedienung
- leiser und gleichmäßiger Antrieb und Steuerung

Video Format

- MJPEG: 1080p30, 720p30, 480p30
- YUV: 480p30

System Voraussetzungen

- Windows® 7/ 8/8.1/10
- Mac OS® X 10.7 oder höher
- Google Chrome Book v: 29.0.1547.70, platform 4319.79.0

Stromversorgung

- Stromversorgung: 12V, 2A (max. 9 W)
- Netzteil 100—240V ~ 50/60 Hz im Lieferumfang enthalten

Steuerung der Kamera

- RF Fernbedienung (10 definierbare Kamera Positionen)
- 128 Kamera Positionen über VISCA™ Steuerung
- UVC Desktop / iPad / Android App, Zoom Rooms
- Sony VISCA™ Protokoll (RS232 8-Pin Mini DIN)

Kamera Montage

- Wandmontage
- Wandhalterung im Lieferumfang enthalten
- Deckenmontage per Stativgewinde auf Unterseite

Garantie

- Kamera: 3 Jahre (Austausch der Kamera)

Umgebungsbedingungen

- Betriebs Temperatur: -5 bis 45°C
- Lagerung Temperatur: -10 bis 50°C

Dimensionen

- Verpackung: 265 x 217 x 216 mm
- Netto Gewicht: 1.25 kg

Lieferumfang

- 1x Kamera
- 1x Netzteil
- 1x Stromkabel
- 1x RS232 Kabel
- 1x USB 2.0 Kabel
- 1x Fernbedienung
- 1x Kamera Halterung
- 1x Benutzer Manual

Verwendbar mit vielen Videokonferenz Applikationen

Adobe Connect, BlueJeans, Skype for Business, Skype™, TrueConf, Cisco WebEx®/Jabber, RHUB TurboMeeting, GoToMeeting, Bria, Microsoft® Lync™, Microsoft® Teams, Google Hangouts, eZuce, LifeSize Cloud, Yealink VC Desktop, Starleaf App, ezTalks, Fuze Bravis, Pexip™, ClickMeeting, PlaceCam, Samepage®, WebRTC, Intel® Unite™, OmniJoin®, Polycom® RealPresence®, zoom

Kamera Ansichten

