

Zoom optique 10x pour l'expérience la plus immersive jamais vécue au monde en matière de communications vidéo en full HD à 1080p30.



La Puissance du Zoom

Avec LifeSize[®] Camera 10x[™], vous disposez de la plus haute qualité de zoom pour les bureaux de toutes tailles, salles de conférence, centre de réunions ou auditoriums où la qualité vidéo haute définition doit être assurée sur une grande distance. Pour améliorer encore plus la clarté des images et la souplesse d'utilisation, LifeSize Camera 10x assure une qualité d'image immersive dans un large éventail de conditions d'éclairage, notamment dans les salles de réunion de haute direction ou les grands amphithéâtres et salles de cours universitaires où la luminosité est plutôt faible.

Par sa conception, LifeSize Camera 10x appuie et renforce la communication vidéo haute définition en assurant une qualité vidéo plus vraie que nature grâce à son zoom optique 10x, sa meilleure gestion de la faible luminosité dans les grands et moyens espaces, et la prise en charge d'une résolution Full HD 1080p à un débit de 30 images à la seconde. LifeSize Camera 10x, en bouquet avec n'importe laquelle des offres de la série LifeSize[®] 220[™], capte tous les gestes et les expressions du visage - avec des détails plus vrais que nature, c'est comme si vous y étiez.

Avec la gestion tranquille et tout en douceur des fonctions Panoramique/Inclinaison/Zoom ainsi que le viseur antireflet, LifeSize Camera 10x permet assurément aux participants de la conférence et aux informations partagées de rester concentrés sur l'appel vidéo HD. LifeSize Camera 10x est le choix idéal pour une expérience des communications réellement collaborative et naturelle.

LifeSize Camera 10x Principales fonctionnalités

Fonctionnalité Panoramique/Inclinaison/Zoom améliorée Gestion opérationnelle plus lisse pour des interactions plus naturelles

Full HD 1080p30 et augmentation substantielle de la fonction zoom Qualité vidéo HD pour grandes salles de réunions

Gestion améliorée des faibles luminosités Meilleure qualité vidéo dans des environnements de faible luminosité

Viseur antireflet couches antireflets des objectifs Réduction sensible de l'éblouissement sur l'objectif pour une meilleure productivité des communications vidéo HD

Prise en charge de sortie vidéo HDMI Prise en charge de longueurs de câble jusqu'à 52 mètres

Caméra

Résolution : 1920x1080 / 1280x720
Fréquence d'images : 30 images par seconde à 1080p / 60 images par seconde à 720p
Vitesse d'obturation : 1/30, 1/50 (50 Hz), 1/60, 1/100 (50 Hz), 1/120 seconde
Format : 16:9
Éclairage lumineux : 150 lux à la lumière du jour
Exposition : Auto/Réglage EV
Balance des blancs : Auto/Manuel
Focus : Auto, Passif Contraste
Profondeur de foyer : 30 cm (12 po) à l'infini

Objectif et capteur d'images

Constitution de l'objectif : zoom, 12 éléments
Ouverture : F/2.8 – F/4.2
Distorsion : Moins de 5 %
Type de capteur : CMOS
Pixels effectifs : 2,073,600
Rapport signal/bruit : 52 dB

Panoramique • Inclinaison • Zoom

Angle panoramique : +/- 87,5° (245° de portée visuelle totale)
Angle d'inclinaison : +/- 30° (102° de portée visuelle totale)
Zoom optique : 10x
Champ de vision horizontal : 8,0° à 70°
Priorité au diaphragme : Fixe

Fonctions

Montage sur trépied : Montage sur trépied standard ¼ po x 20
Autodiagnostic : Oui
Réglages prédéfinis : 10

Interface

1 port vidéo HD (1080p/720p)

Câbles

1 x HDMI (3M/ 9,8 pieds)

Alimentation électrique

Entrée universelle CA/CC fournie
100 VCA-240 VCA 50 Hz/60 Hz
20 W typiques, 46 W maximum



Capuchon d'objectif

Inclus

Viseur antireflet

Inclus

Dimensions générales

Largeur : 184 mm
Profondeur : 148 mm
Hauteur : 156 mm
Poids à l'expédition : 1,25 kg

Paramètres d'environnement

Température de fonctionnement : de 0 °C à 40 °C
Humidité de fonctionnement : de 15 % à 85 % sans condensation
Température de stockage : de -20 °C à 60 °C
Taux d'humidité de stockage : de 10 % à 90 % sans condensation

Pour plus d'informations, consultez www.lifesize.com

Les informations contenues dans ce document sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. LifeSize® est une marque déposée ou une marque commerciale de LifeSize Communications, Inc. Toutes les autres marques appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pour plus d'informations concernant les brevets des produits LifeSize®, consultez <http://www.lifesize.com/support/legal>. ©Copyright 2010. Tous droits réservés.

